

- این محصول بر پایه رزین وینیل استات طراحی و تولید شده است. این محصول جهت کاربرد در تعمیرات، آب بندسازی، نفوذناپذیر سازی بتن و سطوح سیمانی و اتصال بتن جدید به قدیم مورد استفاده قرار می گیرد.

## اطلاعات فنی

| اطلاعات فنی                     |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| ژل                              | حالت فیزیکی       |
| شیری                            | رنگ               |
| $1.01 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$ | وزن مخصوص (25 °C) |
| $7.5 \pm 0.5$                   | PH                |
| فاقد یون کلر (BS 5075)          | مقدار کلراید      |

| مطابق با استانداردهای |
|-----------------------|
| ASTM C 1042           |
| ASTM C 1059           |
| ASTM C 1440           |

## مقدار مصرف

- مقدار دقیق مصرف این محصول به عنوان پوشش با توجه به میزان تخلخل موجود در زیر کار مشخص می گردد. به عنوان بالا بردن چسبندگی بین اجزاء ملات و بتن جدید برای چسبندگی به ملات و بتن قدیم، به میزان ۲۰ تا ۵۰ درصد جایگزین آب مصرفی شده و مصرف گردد.

## موارد استفاده

- استفاده در بتن و ملات جهت جلوگیری از بروز ترک های سطحی
- ملات لکه گیری
- اتصال بتن یا ملات جدید به قدیم
- امکان استفاده در بتن جهت بالا بردن چسبندگی
- امکان استفاده به عنوان پرایمر مواد آب بند روی بتن و ملات
- امکان استفاده به عنوان پرایمر قبل از اجرای محصول PMB (رجوع شود به صفحه ۸۳)

## ویژگی ها

- قابل اجرا بر روی بتن و ملات تازه
- قدرت چسبندگی بسیار بالا بر روی انواع سطوح
- فاقد یون کلر
- فیلم خشک شفاف و بی رنگ

## روش مصرف

- جهت ملات کاری می بایست ۲۰ تا ۵۰ درصد از آب مصرفی را کاست و به جای آن چسب بتن به آب مخلوط اضافه نمود.


با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهتمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

## نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.



## شرایط نگهداری:



## مدت نگهداری:



## نوع بسته بندی:



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.