

این محصول بر پایه آب و از نوع بیتومن های اصلاح شده می باشد که با توجه به چسبندگی بسیار بالا به سطح بتن و مقاومت مناسب در برابر نفوذ آب پس از خشک شدن کامل، جهت ایزولاسیون سطوح بتنی، پیش از مدفون شدن در خاک و به منظور جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب در بتن، مورد استفاده قرار می گیرد.



● موارد استفاده

- جلوگیری از نفوذ یون کلر و سولفات به بتن
- جهت آب بندی سطوح بتنی صاف، قطعات بتنی
- آب بند نمودن سطوح بتنی در تماس با خاک (فونداسیون)
- آب بندی سطوح شیب دار، آرک بتنی و سیمانی

● اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
ژل	حالت فیزیکی
مشکی	رنگ
$1.02 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (۲۵ °C)
۸	PH
فاقد یون کلر (BS 5075)	مقدار کلراید

● ویژگی ها

- صرفه اقتصادی فوق العاده
- خاصیت چسبندگی بالا
- انعطاف پذیری مناسب در برابر حرکات سازه ای
- پس از خشک شدن در برابر گرما مقاوم است
- فاقد حلال های نفتی
- سهولت اجرا
- نفوذ به سطوح بتن و انسداد لوله های موئین

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

● مقدار مصرف

- مقدار دقیق مصرف این محصول به میزان ناهمواری ها
- تخلخل سطح زیر کار و غلظت محصول بستگی دارد. ولی
- به طور کلی این میزان ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم در هر متر مربع می باشد.

● روش مصرف


- با رقیق نمودن محصول پوشش امولسیونی به نسبت ۱ به ۱
- تا ۱ به ۴ توسط قلم مو بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.

● نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .



● شرایط نگهداری:



● مدت نگهداری:



● نوع بسته بندی:



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.