

محصول چسب بتن اپوکسی چسبی بدون حلال با قدرت چسبانندگی فوق العاده بالا بر پایه رزین های اصلاح شده اپوکسی می باشد که از مقاومت های مکانیکی زیاد برخوردار می باشد .



موارد استفاده

- چسباندن مقاطع بتنی جدید به قدیم
- عملیات ترمیم مقاطع بتنی
- چسباندن ورق های FRP به روی بتن
- عملیات تزریق در ترک های سازه ای
- ترمیم مقاطع بتنی پیش ساخته

ویژگی ها

- چسبندگی فوق العاده بالا به سطوح زیر کار
- بدون حلال
- مقاومت بسیار بالای مکانیکی (مقاومت کششی)
- استفاده آسان

مقدار مصرف

- میزان دقیق مصرف این محصول با توجه به خلل و فرج سطح زیر کار در محدوده ۲۰۰ گرم الی ۳۰۰ گرم بر هر متر مربع قرار دارد .

اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
رنگ	بی رنگ
وزن مخصوص (25 °C)	$1.04 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$
حالت فیزیکی	جزء A مایع - جزء B مایع
زمان گیرش اولیه	۶ الی ۸ ساعت
زمان رسیدن به مقاومت نهایی	۷ روز
چسبندگی به بتن	حداقل ۳ مگا پاسکال (بالا تر از حد پیوستگی بتن)
چسبندگی به فلز	حدوداً ۱۵ مگا پاسکال

مطابق با استانداردهای

ASTM C881/C881 M

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهتمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

روش مصرف

- بعد از تمیز کاری اولیه سطح زیر کار و زدودن هرگونه مواد سست، چربی، رنگ، زنگ زدگی و ... با استفاده از قلم مو و اسپری بر روی سطح اعمال می گردد .
- از آنجائیکه محصول به صورت دو جزئی عرضه می گردد بهتر است از اختلاط کامل دو جزء اطمینان حاصل شود .
- نکته : بهتر است در زمان استفاده بر روی بتن، سطح بتن مفرس گردد.

نکات ایمنی


- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .



شرایط نگهداری:



مدت نگهداری:



نوع بسته بندی:

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.