

این محصول یک پوشش ۲ جزئی بر اساس رزین اکریلیک پلی ال و ایزوسیانات طراحی شده است، این محصول به علت نداشتن پیگمنت کاملاً شفاف و ترانسپارنت بوده و جهت محافظت و آب بندی سطوح بتنی، فلزی، سنگی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.



موارد استفاده

- آب بندی منهول های بتنی و پیش ساخته
- آب بندی سازه های بتنی پیش ساخته
- محافظت انواع نماهای آجری، سنگی، سیمانی و ... از نفوذ آب و رطوبت
- آب بندی پنل های گچی
- ضد گرد و غبار نمودن سطوح

ویژگی ها

- خاصیت چسبندگی فوق العاده بالا
- پس از خشک شدن در برابر گرما مقاوم است
- سهولت اجرا
- قابل ارائه به صورت رنگی (نمای رنگ ها)

اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
مابع	حالت فیزیکی
شفاف	رنگ
$0.9 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (۲۵°C)
هیدروکربن های آروماتیک، استرها	نوع حلال
فاقد یون کلر (BS 5075)	مقدار کلراید

میزان مصرف

- ۱۰ متر مربع به ازای یک کیلوگرم لاک با ضخامت ۴۰ میکرون

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

روش مصرف

- با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول دو جز را با هم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده مصرف می باشد.

نکات ایمنی


- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .



زمان مصرف

- ترکیب بدست آمده تا ۸ ساعت در ۲۵ درجه سانتی گراد قابل مصرف می باشد.

شرایط نگهداری:



مدت نگهداری:



- نوع بسته بندی: با توجه به درخواست متغیر است

نحوه مصرف

- سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن نمک ها، گرد و غبار و سایر مواد خارجی باشد تا چسبندگی فوق العاده بالا رفته و از پوسته شدن لاک جلوگیری شود .

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهتمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.