

این محصول بر پایه روغن های معدنی و حلال های آلی بوده و جهت سهولت جداسازی قالب ها از بتن مورد استفاده قرار می گیرد.



● موارد استفاده

- انواع قالب های فلزی، چوبی
- در بتن ریزی های قالب لغزنده
- قطعات پیش ساخته بتنی، گچی، اپوکسی و ...

● اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
حالت فیزیکی	مایع غلیظ
رنگ	کرم
وزن مخصوص (25 °C)	$0.95 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$
PH	9 ± 0.5
مقدار کلراید	فاقد یون کلر (BS 5075)

● ویژگی ها

- عدم چسبندگی بتن و سیمان به سطح قالب
- فاقد عوامل اثرگذار بر روی بتن تازه
- کاهش هزینه های تمیزکاری و ترمیم قالب
- جلوگیری از خوردگی قالب فلزی
- حذف حباب های محبوس شده در بین قالب و بتن
- فاقد یون کلر
- قابلیت حل شدن در آب
- صرفه اقتصادی فوق العاده (ارزاتر از روغن سوخته و گازوئیل)
- قابلیت رقیق شدن با آب تا میزان ۲ برابر

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

● نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .



● روش مصرف

- پیش از اجرا می بایست سطوح قالب از هرگونه ترکیبات چسبنده، جدا و تمیز گردد . قالب های چوبی نو می بایست در دو مرحله با روغن قالب پوشانده شود.
- این محصول را می توان با روشهای مختلف، به وسیله قلم مو و یا اسپری اجرا نمود . در صورت جمع شدن این محصول در گوشه های قالب، روغن اضافی توسط وسیله های مناسب زدوده شود.

● مقدار مصرف

- با توجه به ناهمواری و زبری سطح قالب، هر لیتر محصول روغن قالب حدود ۲۰ تا ۲۵ متر مربع را پوشش می دهد که در صورت رقیق نمودن آن به نسبت ۱ به ۱ با آب، امکان استفاده در ۴۰ تا ۵۰ متر مربع نیز وجود دارد.



● شرایط نگهداری:



● مدت نگهداری:



● نوع بسته بندی:

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهتمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.