

این محصول بر پایه سیمان می باشد و به گونه ای طراحی شده است تا ضمن کاربرد جهت ترمیم سطوح بتنی متخلخل و شن نما، جهت چسباندن کاشی، سرامیک، سنگ و موزائیک در کف نیز مورد استفاده قرار گیرد.



### ● موارد استفاده

- نصب سنگ، سرامیک و موزائیک در کف ساختمان و سالن های صنعتی
- کاشی کاری در کف و در داخل سالن های صنعتی و ساختمان ها
- ترمیم سطوح بتنی متخلخل و شن نما
- زیرسازی کف و دیوارها پیش از نصب مصالح دکوراتیو و رنگ آمیزی
- ماهیچه کنشی درزهای کف و دیوار
- تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی

### ● اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
پودر	حالت فیزیکی
خاکستری	رنگ
$1/55 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (۲۵ °C)
فاقد یون کلر (BS 5075)	مقدار کلراید
قلیایی	PH

### ● مقدار مصرف

- مقدار دقیق مصرف این محصول به میزان ناهمواری ها و میزان تخلخل سطح زیر کار دارد. ولی به طور کلی این میزان ۲ تا ۴ کیلوگرم در هر متر مربع می باشد.

### ● ویژگی ها

- چسبندگی عالی به انواع سطوح
- مقاوم در برابر نم و رطوبت
- مقرون به صرفه در مقایسه با سایر محصولات مشابه
- سهولت اجرا
- هم رنگ بتن
- مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
- قابلیت شکل پذیری بالا

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

## ● روش مصرف


- به ازاء هر کیسه ESA.MP2، ۵ لیتر آب لازم است تا خمیر مناسب جهت ترمیم یا چسب به دست آید.
- جهت چسباندن کاشی یا سرامیک: می بایست خمیر را به وسیله کاردک شیاردار بر روی سطح اجرا، سپس کاشی یا سرامیک را با فشار دادن بر روی سطح بچسبانید. همچنین جهت بندکشی سطوح کاشی کاری شده می توان پس از ۲۴ ساعت اقدام نمود.
- جهت ترمیم سطوح بتنی: ابتدا می بایست سطح زیر کار را عاری از هرگونه لایه های سست، چربی و گرد و غبار نمود. سپس پس از ساخت خمیر به روش فوق سطح زیر کار را مرطوب نموده و به وسیله ماله یا کاردک میتوان عملیات ترمیم را انجام داد.
- همچنین لازم است سطوح ترمیم شده را تا ۴۸ ساعت مرطوب نگه داشت.

## ● نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.



## ● شرایط نگهداری:



## ● مدت نگهداری:



## ● نوع بسته بندی:



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.