

- این محصول بر پایه رزین های اپوکسی با قابلیت اجرا بر روی کف، دیوار و سقف جهت کاربردهای گوناگون طراحی شده است.
- و اساساً در مقاطعی که بار سازه ای بر آنها اعمال می گردد (ستون، تیر، فنداسیون، دیواربرشی و...) مورد استفاده قرار می گیرد.



• موارد استفاده

- ترمیم سطوح بتنی تخریب شده
- ترمیم قطعات پیش ساخته
- پرکردن درزها و ترک های سازه ای
- مقاوم سازی
- ترمیم مقاطع که تحمل بار سازه ای دارند و یا برای این امر طراحی گردیده اند
- قابل استفاده در مقاطع عمودی، سقف و کف

• اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
اپوکسی دوجزئی	پایه
خمیر	حالت فیزیکی A,B
کرم	رنگ جزء A
طوسی	رنگ جزء B
$1/69 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص A,B
در حدود ۱۲۰ دقیقه	زمان خشک شدن سطح (۲۵ °C)
< ۰/۵ %	جذب آب
۱۰۰ %	درصد مواد جامد

• ویژگی ها

- مقاومت بالا در برابر انواع اسیدها
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- قابل کاربرد بر روی سطوح سیمانی و سنگی
- مقاومت خمشی و کششی بالا
- چسبندگی قوی به سطوح سیمانی، سنگی و فلزی
- بدون انقباض
- فاقد حلال
- مقاومت فشاری بالا

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهتمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

• مقاومت شیمیایی

- ترمیم کننده اپوکسی ویژه دارای مقاومت شیمیایی بالا در برابر محلول های مختلف از قبیل ترکیبات سوختی، روغن ها، محلول های نمکی و اسیدها می باشد.
- در صورتی که ترکیبات شیمیایی مشخص با در صد خلوص بالا وجود دارد با واحد پشتیبانی فنی شرکت ابتکار شیمی البرز تماس گرفته شود.

• روش مصرف

- می بایست سطح مورد اجرا از وجود هرگونه چربی، روغن و مواد زائد عاری باشد.
- سطح زیرکار می بایست از هرگونه لایه های سست و اضافی سیمن به وسیله ابزارهای مکانیکی زدوده شود.

• روش اجرا

- پس از آماده شدن سطح زیر کار ابتدا به وسیله همزن برقی (دریل و پره) جزء A و B را بایکدیگر مخلوط کرده و پس از اختلاط کامل به وسیله کاردک در محل مورد نظر اجرا نمایید.
- ترمیم کننده اپوکسی تازه (قبل از خشک شدن) به وسیله حلال مخصوص قابل شستشو می باشد.

• نکات ایمنی


- در صورت تماس با پوست ایجاد سوزش می نماید. در صورتیکه در محل بسته این محصول اجرا می گردد حتما می بایست هوای محل توسط تهویه مناسب تخلیه گردد. در زمان اجرا می بایست از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمود. در صورت تماس با نقاط حساس بلافاصله به پزشک مراجعه گردد.
- استعمال دخانیات در حین کار با این محصول اکیداً ممنوع می باشد.



• شرایط نگهداری:



• مدت نگهداری:



• نوع بسته بندی:

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.