

این محصول بر پایه رزین های امولسیون آکریلیکی، پودرهای معدنی و مواد غلظت دهنده تولید گردیده است.



#### موارد استفاده

- مناسب جهت نصب کاشی، سنگ و سرامیک بر روی سطوح گچی، سنگی، کاشی و سیمانی
- دیوار آشپزخانه، سرویس بهداشتی، راه پله ها و اتاق های بیمارستان
- دیوارهای پیش ساخته
- چسباندن کاشی جدید به سطح کاشی قدیمی

#### ویژگی ها

- اجرای ساده به وسیله کاردک دنداندار
- چسبندگی عالی به انواع سطوح عمودی و افقی
- بدون بو
- فاقد شره
- رنگ سفید

#### مقدار مصرف

- با توجه به سطح زیر کار ۱/۵ الی ۳ کیلوگرم در هر متر مربع مصرف می گردد.

#### اطلاعات فنی

اطلاعات فنی	
خامری	حالت فیزیکی
سفید / کرم	رنگ
$1/6 \pm 0/02 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص
فاقد یون کلر (BS 5075)	مقدار کلراید
در آب	قابلیت انحلال
$8 \pm 1$	PH

مطابق با استانداردهای

ASTM C494 – TYPE F  
EN 934-2 – TABLE 3.1/ 3.2

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضمانت تومیه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

## روش مصرف

- این محصول را می توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود و یا با هر نسبتی با بخشی از آب بتن و یا تمام آن مخلوط و سپس به بتن افزود.
- توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد.

## نکات ایمنی

- در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود.
- در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.



شرایط نگهداری:



مدت نگهداری:



نوع بسته بندی:



با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطلاعات و مشخصات مندرج، همواره انجام آزمون های کارگاهی برای تایید مناسب بودن محصول و تعیین میزان مصرف جهت حصول نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شرکت ضامن تومیبه و راهنمایی های نمایندگان، توزیع کنندگان و عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطلاعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.